Sundström Safety AB
Västergatan 4, S-340 14 Lagan
1-877-SUNDSTROM

SR 200 AIRLINE A

RESPIRATEUR A DÉBIT D'ALIMENTATION D'AIR CONTINU TYPE C

CE RESPIRATEUR N´EST HOMOLOGUÉ QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES

COMPOSANTS DU RESPIRATEUR

TC-	Protection [1]	Pièce faciale	Harnais de tête alternatif		Tuyau de respiration	Régulateur	Couver-cle d'étanchéité	bou-chon d'étanchéité	Tuyaux / connecteurs alternatifs		Adaptateur de filtre	Filtre	Cartouches alternatives				Avertissements & Limitations [2]
		SR 200	**U01-1221**	**T01-1215**	**R03-1003**	**SR 350**	**5682**	**F2-231-1**	**H03-3505**	**H03-3620**	**NR 280-3**	**H02-1321**	**H02-2121**	**H02-3621**	**H02-3721**	**H02-4321**	
84A-4308	SA/CF/P100/OV	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				ABCDEHJLMNOPS
84A-4309	SA/CF/P100/CL/HC/SD/FM	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			ABCDEHJLMNOPS
84A-4310	SA/CF/P100/OV/SD/CL/HC/HF	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X		ABCDEHJLMNOPS
84A-4311	SA/CF/P100/AM/MA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	ABCDEHJLMNOPS
84A-4312	SA/CF/P100	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X					ABCDEJLMNOPS
23C-2297	SA/CF/OV	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				ABCDEHJLMNOS
23C-2298	SA/CF/CL/HC/SD/FM	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X			ABCDEHJLMNOS
23C-2299	SA/CF/OV/SD/CL/HC/HF	X	X	X	X	X	X		X	X	X				X		ABCDEHJLMNOS
23C-2300	SA/CF/AM/MA	X	X	X	X	X	X		X	X	X					X	ABCDEHJLMNOS
19C-431	SA/CF	X	X	X	X	X		X	X	X							ABCDEJMNOS

1. PROTECTION

P100 – Filtre à particules (degré de filtrage 99.97 %) efficace contre tous les aérosols à particules

AM – Ammoniac
CF – Débit continu
FM – Aldéhyde formique
HF – Fluorure d'hydrogène
OV – Vapeur organique
SA – Air d'alimentation
CL – Chlore
HC – Hydrogène chlorydrique
MA – Méthylamine
SD – Dioxide de sulfure

2. AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS

A - Ne pas utiliser dans une atmosphère contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
B - Ne pas utiliser dans une atmosphère directement dangereuse pour la vie ou la santé.
C - Ne pas dépasser les concentrations d'utilisation maximales fixées dans les normes régulatrices.
D - Les régulateurs à ligne d'air ne sont utilisables que s'ils sont alimentés en air respirable conforme aux normes de CGA G-7.1 Grade D ou de qualité supérieure.
E- N'utiliser que les taux de pression et les longueurs de tuyau spécifiés dans le manuel d'instructions.
J - Négliger d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit risque de provoquer des blessures graves ou mortelles.
L - Suivre le mode d'emploi du fabricant pour le remplacement des cartouches, du récipient et/ou des filtres.
M - Tous les respirateurs doivent être choisis, montés, utilisés et entretenus conformément à MSHA, OSHA et autres règlements en vigueur.
N - Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou supprimer des pièces. N'utiliser que des pièces de rechange ayant exactement les caractéristiques spécifiées par le fabricant.
O - Consulter le manuel d'instructions et/ou le manuel d'entretien pour toute information relative à l'usage et à l'entretien de ces respirateurs.
P - NIOSH n'évalue pas les respirateurs pour l'usage de masques chirurgiques.
S - Un mode d'emploi spécifique et/ou des restrictions d'utilisation sont exigibles. Consulter le manuel d'utilisation avant la mise en service.

L37-1121 Rev 02 081111 Part 5